Libretto Tecnico

ARTEC
ANTINFORTUNISTICA

21010-1 : Estintore Portatile, 1 Kg Polvere ABC

EMME ANTINCENDIO
SAFETY FOR FUTURE



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- INVOLUCRO
  In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
  Polvere ABC - MAP 20 %.
- PROPELLENTE
  Aria deumidificata o Azoto (N_2).
- VALVOLA
  M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- UTILIZZO
  Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).

VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 1 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma **EN 3-10**. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:

MPA Dresden
EN 3-7
EN 3-10 Inspection Certificate N° 55840/21/NMJ/nmj

CLASSE DI FUOCO :

A	B	C
8	34	✓

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21010-1_Libretto tecnico	Libretto tecnico	21010-1	20/07/2026	M.M.		4	1/3

21010-1 : Estintore Portatile, 1 Kg Polvere ABC

- **INSTALLAZIONE**
- **USO**
- **MANUTENZIONE**

L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio.
La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza devono essere eseguite in conformità al documento **EPP_1_ITA** dal personale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo.
Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.
È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	8 A 34 B C
AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20 % EPW 18462 (ABC Favorit Tertia - Rühl)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o Azoto (N_2), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	1 Kg
PESO TOTALE	~ 2,2 Kg (compreso supporto)
DIMENSIONI	Altezza (base - valvola) 338 +/- 5 mm Diametro (involucro) 85 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 6,4 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	1,25 Litri
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000



www.artecsrl.it | e.mail: info@artecsrl.eu

ARTEC s.r.l. Cap.Soc. € 36.400,00 int. vers. C.C.I.A.A. Bari 239149 P.IVA: 02949200725
Sede Legale e Deposito: S.P. 231 Km. 0,87 I Tel. 080.5355155 I Tel. 080.5355156 I Fax 080.5355157 I 70026 Modugno (BA)
Filiale di Foggia: via B. Croce 89 angolo Via Pinto I Tel. e Fax 0881.747403 I 71100 Foggia (FG)