Libretto Tecnico

ARTEC antinfortunistica

21063-51 : Estintore Portatile, 6 Kg Polvere ABC

EMME ANTINCENDIO



A RICHIESTA
disponibile serbatoio
con clip, codice:
21063-51E



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- INVOLUCRO
  In lega di acciaio ad alta resistenza, 3 saldature, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
  Polvere ABC.
- PROPELLENTE
  Aria deumidificata o Azoto (N_2).
- VALVOLA
  M. 30x1.5, corpo in lega leggera di alluminio AA6061, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- UTILIZZO
  Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).

VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 6 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma **EN 3-10**. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:

MPA Dresden

EN 3-7

EN 3-10
Inspection Certificate
N° 55840/21/NMJ/nmj
BUREAU VERITAS

CLASSE DI FUOCO :



File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
21063-51_51E_Libretto tecnico	Libretto tecnico	21063-51_21063-51E	02/08/2024	M.R		2	1/3

21063-51 : Estintore Portatile, 6 Kg Polvere ABC

- **INSTALLAZIONE**
- **USO**
- **MANUTENZIONE**

L'installazione e le operazioni di controllo e/o di ripristino dell'estintore devono essere eseguite da un tecnico abilitato e in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Il tecnico dovrà eseguire un controllo a cadenza annuale per la verifica della pressione interna e successivamente tutte le altre fasi previste durante il periodo di vita utile dell'estintore.

Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.
Quando possibile, si consiglia di posizionare l'estintore in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

Per l'installazione, l'uso e la manutenzione fare riferimento al documento : EPP_1_ITA

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	34 A 233 B C
AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC - MAP 20 % (Pro-Twenty - ProPhos Chemicals S.r.l) Polvere ABC - MAP 30 % (NTL30 - New Tech Lab)
PROPELLENTE	Aria deumidificata o Azoto (N_2), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	6 Kg
PESO TOTALE	~ 9,4 Kg
DIMENSIONI	Altezza (base - valvola) 510 +/- 5 mm Diametro (involucro) 160 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 22 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
VOLUME SERBATOIO	7,3 Litri
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 20 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000



www.artecsrl.it | e.mail: info@artecsrl.eu

ARTEC s.r.l. Cap.Soc. € 36.400,00 int. vers. C.C.I.A.A. Bari 239149 P.IVA: 02949200725
Sede Legale e Deposito: S.P. 231 Km. 0,87 I Tel. 080.5355155 I Tel. 080.5355156 I Fax 080.5355157 I 70026 Modugno (BA)
Filiale di Foggia: via B. Croce 89 angolo Via Pinto I Tel. e Fax 0881.747403 I 71100 Foggia (FG)